

Bild / Picture



USB 2.0 zu 2x serielle RS-232/422/485 Ports im Metall Gehäuse, Kabel verschraubbar (FTDI)


Beschreibung

Die EX-1333V stellt zwei serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um zwei weitere serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer oder Notebooks über den USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss das Computer System oder Notebook nicht geöffnet werden und der EX-1333V kann einfach bei laufendem Betrieb installiert werden. Das mitgelieferte verschraubbare USB Kabel (A-Stecker auf B-Stecker) kann ohne Schraubenzieher an den EX-1333V mit Rändelschrauben befestigt werden. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (Din-Rail-Kit) der EX-1333V auf eine Tragschiene in einem 19" Rack installiert werden.

Merkmale

• Schnittstelle RS-232, RS-422 & RS-485
• 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte
• I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebssystem automatisch vergeben
• Daten Bits: 7 und 8
• Stop Bits: 1, 1.5 und 2
• Parität: None, Even, Odd, Space oder Mark
• RS-232 Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD und GND
• RS-422 Signale: 4-Draht (TXD+/-, RXD+/-) Fullduplex
• RS-485 Signale: 2-Draht und 4-Draht (Data +/-, Data +/-) Half- und Fullduplex
• Stromversorgung vom USB-Bus (Bus Power)
• LED Anzeige für TX und RX Signale
• Robustes Metallgehäuse

Anwendung / Application



USB 2.0 to 2x serial RS-232/422/485 Ports in Metal Case, Cable screwable (FTDI)

Description

The EX-1333V provides two RS-232/422/485 high performance UART 16C550 serial outputs. It is designed to add two additional serial outputs in a rugged metal housing for desktop computers or notebooks over the USB 1.1, 2.0 or 3.2 bus. The simple installation means that the computer system or notebook does not need to be opened and the EX-1333V can simply be installed while the computer is running. The supplied screwable USB cable (A-Plug to B-Plug) can be attached to the EX-1333V with knurled screws without a screwdriver. Optionally, the EX-1333V can be installed on a mounting rail in a 19" rack using item EX-6099 (Din-Rail-Kit).

Features

• Interface RS-232, RS-422 & RS-485
• 16C550 FIFO Buffer with 16Byte
• I/O Addresses and Interrupt assigned automatically by the Operating System
• Data Bits: 7 and 8
• Stop Bits: 1, 1.5 and 2
• Parity: None, Even, Odd, Space or Mark
• RS-232 Signals: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD and GND
• RS-422 Signals: 4-Wire (TXD+/-, RXD+/-) Fullduplex
• RS-485 Signals: 2-Wire and 4-Wire (Data +/-, Data +/-) Half- and Fullduplex
• Power Supply from USB-Bus (Bus Power)
• LED Display for TX and RX Signals
• Rugged Metal Case

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging




Spezifikation

Specification

Chip-Set:	FTDI	Chip-Set:	FTDI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBAud	Data Transfer Rate:	300Baud up to 921.6KBAud
Anschlüsse:	1x USB 2.0 B-Buchse Upstream (verschraubbar) 2x 9-Pin Seriell RS-232/422/485	Connectors:	1x USB 2.0 B-Female Upstream (screwable) 2x 9-Pin Serial RS-232/422/485
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2	Hardware System:	USB 1.1, 2.0 or 3.2
Treiber:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS	Driver:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating Systems:	According to Driver
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C	Operating Temperature:	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage Temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection Class:	IP 30
Stromversorgung:	USB-Bus Power	Current Supply:	USB-Bus Power
Abmessung:	113,10 x 107,18 x 24,20 mm	Size:	113,10 x 107,18 x 24,20 mm
Gewicht:	610g	Weight:	610g
EAN:	4718359133350	EAN:	4718359133350
Ursprungsland:	Taiwan	Country of Origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1333V, USB 2.0 Kabel, Handbuch	Packaging Contents:	EX-1333V, USB 2.0 Cable, Manual

Maße / Dimension



Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-6099	Din-Rail Kit (Installation auf Tragschiene / Installation to a Din-Rail)
---------	--

EX-6099

