

Bild / Picture

Anwendung / Application



Umschalter von einer SATA 3 auf vier SATA 3 Festplatten oder SSD


Beschreibung

Der EX-3465 1-zu-4 Umschalter ist entwickelt worden um bis zu 4 SATA 3 Festplatten oder SSD an einen SATA 3 Anschluss vom Motherboard anzuschliessen. Es kann immer nur mit einer Festplatte gearbeitet werden. Durch den Druckschalter werden die anderen SATA 3 Festplatten vom der Datenleitung und Stromanschluss getrennt und sparen somit Stromkosten. Der Umschalter gibt Ihnen einen Schutz gegen Virus und löschen von Dateien. Optimal um mehrere Betriebssysteme über ein Computer System zu starten. Der EX-3465 ist mit einem Schlüssel ausgestattet, damit unbefugte Personen keinen Zugriff auf Ihre Festplatten haben und somit den PC auch nicht starten können.

!! ACHTUNG !! Die Umschaltung der Festplatten, bei laufendem Betrieb des Rechners, geht nur mit Motherboards die „Hot Plug and Play“ Chips eingebaut haben z.B. Silicon Image 3132. Mit unseren Controller EX-3516 oder EX-3501 funktioniert der Umschalter einwandfrei.

Merkmale

• Umschalter mit 1 Upstream zu 4 Downstream SATA 3 oder SAS Ports
• Unterstützt Festplatten bis 6TB
• 3 1/2" oder 5 1/4" Front Einschub für normale oder schmale Computer Systeme
• Eingebauter High Speed SATA Signal Switch
• Speichert die Einstellung der zu bootenden Festplatte im eingebauten EEPROM
• Schlüssel für unbefugte Zugriffe auf die Festplatten, LED Anzeige der arbeitenden Festplatte
• Kompletter Kabelsatz für vier SATA 3 Festplatten oder SSD werden mitgeliefert



Switch from one SATA 3 to four SATA 3 hard disks or SSD

Description

The EX-3465 1-to-4 SATA 3 Switch is designed to provide a high performance link between a single SATA 3 host port and 4 SATA 3 devices ports. It connects the host upstream port to one of the 4 downstream SATA 3 hard drive or SSD drive (one device at the same time). It is done by simply pressing the push button switch. It only allowed the selected device to be powered and cut off the powers of the other unselected devices. This will reduce the power consumption and make sure those devices are true off line to prevent from any accidental erasing data by virus or application software. The EX-3465 provides a keylock switch to prevent from any unauthorized changing the settings. It helps home of school users to manage the devices easily.

!! Attention !! The switching of hard disk during the operation, work only when the Motherboard include Chip-Set what support "Hot Plug and Play" for example Silicon Image 3132. With our controller EX-3516 or EX-3501 the SATA switch works fine.

Features

• Switch with 1 upstream to 4 downstream SATA 3 or SAS ports
• Supports hard drives up to 6TB
• 3 1/2" or 5 1/4" front rack for normal or narrow computer systems
• Built-in High Speed SATA Signal Switch
• Saves the setting of the hard disk to be booted in the built-in EEPROM
• Key for unauthorized access to the hard disks, LED display of the working hard disk
• Complete cable set for four SATA 3 hard drives or SSD are included

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	Silicon Image SIL-3726	Chipset:	Silicon Image SIL-3726
Datentransfer-Rate:	von 1.5Gb/s. bis 6.0Gb/s	Data transfer rate:	from 1.5Gb/s. to 6.0Gb/s.
Anschlüsse:	1 x 7 Pin SATA Anschluss vom Motherboard 4 x 7 Pin SATA Anschluss zu den Festplatten / SSD 1 x Power Anschluss vom Gehäuse Netzteil 4 x Power Anschluss zu den Festplatten	Connectors:	1 x 7 Pin SATA connector from motherboard 4 x 7 Pin SATA connector to the hard drives / SSD 1 x Power connector from the case power supply 4 x Power connector to the hard disk
Hardwaresysteme:	3 1/2" oder 5 1/4" Gehäuse-Einschub	Hardware system:	3 1/2" or 5 1/4" chassis slot
Betriebssysteme:	Für alle Betriebssysteme geeignet	Operating systems:	Suitable for all operating systems
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	Über speziellen 4 Pin Stecker	Current Supply:	About special 4 pin connector
Abmessung:	87.00 x 67.00 mm	Size:	87,00 x 67,00 mm
Gewicht:	600 g	Weight:	600 g
EAN:	4718359034657	EAN:	4718359034657
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3465, 4 x SATA Kabelsatz, 5 1/4" Rahmen, Handbuch	Packaging contents:	EX-3465, 4 x SATA cable set, 5 1/4" frame, Manual