

SATA 3 zu 2 x M.2 & mSATA (RAID) mit 3.5" Einbaurahmen oder PCIe Slot

Beschreibung

Der EX-3608 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 3.5-zoll Festplatte oder SSD. Für den Anschluss der EX-3608 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötigt. Zwei Module M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 Type mit B-Key sowie zwei mSATA Module mit Half Size oder Full Size können eingesetzt werden. Der EX-3608 unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD. Zusätzlich wird ein Bügel für eine vertikale Installation im PC zu ermöglichen.

Merkmale

• Eingebauter ASM1092R Hochleistungs Prozessor
• Unterstützt zwei M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type
• Es können gleichzeitig zwei weitere SATA 2 Geräte angeschlossen werden
• 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5" Einbaurahmen, 9.5mm Form Factor
• Unterstützt RAID Mode: RAID 0 (schnell) / RAID 1 (Sicherheit) und JBOD (Volume)
• RAID Mode per Hardware umschaltbar zwischen Strapping oder GUI Controller
• 22 Pin SATA (Signal und Strom) Stecker
• Unterstützt SATA 3 Revision 3.1
• Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber
• Inklusive zusätzlichem Bügel für eine Installation auf der Rückseite des PC's


Spezifikation

Datentransfer-Rate:	bis zu 6.0Gb/s
Anschlüsse:	1 x 22 Pin SATA und Power 2 x 16 Pin mSATA 2 x 67 Pin M.2 NGFF mit B-Key
Hardwaresysteme:	SATA3 vom Mother-Board oder Controller
Betriebssysteme:	Es werden alle unterstützt
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%
Abmessung:	100.00 x 93.2 mm
Gewicht:	300 g
EAN:	4718359036088
Ursprungsland:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3608, 4 Befestigungs-Schrauben für 2.5" Rahmen, Montage Anleitung

M.2 NFGG Modul
B-Key



mSATA Modul



Server



Desktop Computer



SATA 3 to 2 x M.2 & mSATA (RAID) with 3.5-inch metal frame or PCIe slot

Description

The EX-3608 converter can be used for a replacement of a 3.5-inch hard drive or SSD. For connect the EX-3608 need a SATA 3 connector from the Motherboard or from a SATA 3 controller. You can use two M.2 NGFF module 2280, 2260, 2242 and 2230 with B-key as two mSATA module with Half Size or Full Size. The EX-3608 support RAID 0/1 and JBOD. Included it's a bracket for install vertical in the PC.

Features

• Built-in ASM1092R high performance processor
• Supports M.2 NGFF type 2280, 2260, 2242 and 2230 plated-hole
• Can connect simultaneously two other SATA 2 devices
• 100% compatible with 2.5-inch SATA drive mechanical specification
• Support RAID mode: RAID 0 (fast) / RAID 1 (safe) and JBOD (volume)
• RAID mode switch by hardware strapping or GUI controller
• 22 pin SATA connector (signal and power)
• Support SATA 3 Revision 3.2
• Transparent to the operating system and don't need driver
• Additional it's include a bracket for install on the backside from the PC

Specification

Data transfer rate:	bis zu 6.0Gb/s
Connectors:	1 x 22 Pin SATA und Power 2 x 16 Pin mSATA 2 x 67 Pin M.2 NGFF with B-Key
Hardware system:	SATA3 from the Mother-Board or controller
Operating systems:	All are supported
Operating temperature :	32°F up to 131°F
Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Humidity:	5% to 95%
Size:	100.00 x 93.2 mm
Weight:	300 g
EAN:	4718359036088
Country of origin:	Taiwan
Packaging contents:	EX-3608, 4 x screw for fix the 2.5" frame, Assembly Guide

