



Anwendung / Application Bild / Picture -







PCIe (x4) Controller zu M.2 NGFF Modul inkl. Low Profile Bügel

PCIe (x4) controller to M.2 NGFF module incl. Low Profile bracket

Beschreibung -

Mit dem EX-3650 Controller können Sie den Rechner mit einem M.2 NGFF Slot erweitern. Die Module M.2 NGFF 2280, 2260 und 2242 können eingesetzt werden. Der EX-3650 benötig einen PCI-Express x4 Slot.

Description -

With the EX-3650 controller you can add in your computer system a M.2 NGFF slot. You can use following M.2 NGFF module: 2280, 2260 and 2242. The EX-3650 need a PCI-Express x4 slot.

Merkmale _

M.2 NGFF PCIe SSD Konverter für Mother-Boards mit PCIe x4 Slot	Convert M.2 NGFF PCle SSD to work in main board PCle x4 bus slot	
 Unterstützt M.2 NGFF 2280, 2260 und 2242 Platinen Type mit M-Key oder B+M-Key auf PCle Basis 	 Supports M.2 NGFF type 2280, 2260 and 2242 plated-hole with M-Key or B+M-Key based on PCle 	
Unterstützt NVM Express (NVMe)	Support NVM Express (NVMe)	
Kann als bootfähiges Drive installiert werden	Can be installed as boot drive	
Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber	Transparent to the operating system and don't need driver	
• 1.5mm maximale höhe der Komponenten auf dem Modul	Maximum high of 1.5mm component height on the top and bottom side	
Zweiseitig bestückte Module einsetzbar	Supports dual-sided SSD module	
Unterstützt PCle 1.0, 2.0 und 3.0 Mother-Board	Supports PCle 1.0, 2.0 and 3.0 mother board	
Pin-Stecker für den Festplatten LED Anschluss	Pin header on board for drive LED connection	

Features -

- and 2242 plated-hole with M-Key
- nd don't need driver
- eight on the top and bottom side
- board
- nection

Spezifikation -

Specification -

Datentransfer-Rate:	bis zu 6.0Gb/s	Data transfer rate:	bis zu 6.0Gb/s
Anschlüsse:	1 x 67 Pin M.2 NGFF M-Key Slot 1 x LED Pin Header	Connectors:	1 x 67 Pin M.2 NGFF M-Key Slot 1 x LED Pin Header
Hardwaresysteme:	PCI-Express x4 bis x16 Slot	Hardware system:	PCI-Express x4 bis x16 slot
Betriebssysteme:	Es werden alle unterstützt	Operating systems:	All are supported
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	106.00 x 42.00 mm	Size:	106.00 x 42.00 mm
Gewicht:	200 g	Weight:	200 g
EAN:	4718359036507	EAN:	4718359036507
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3650, 1 x Schraube für M.2 Module, Low Profile Bügel, Handbuch	Packaging contents:	EX-3650, 1 \ensuremath{x} screw for fix M.2 modules, Low Profile bracket, Manual

System / OS

- Geprüft / Approved -

Verpackung / Packaging











